

IL★2 STURMOVİK

CLIFFS OF DOVER

BLITZ

DESERT WINGS

TOBRUK

Таблицы режимов двигателей для печати

Fiat BR.20M Cicogna

Настройки для:	Радиаторы (створки/масло)	Наддув мм Рт.Ст.	Обороты
Крейсерский полет	50% / 50%	670	2100
Набор высоты	100% / 50%	740 (30 мин.)	2100
Максимальная скорость	По необходимости	820 (3 мин.)	2200
Не превышайте температуру цилиндров 260°C и масла 100°C			

Fiat CR.42 Falco

Настройки для:	Радиаторы (створки/масло)	Наддув мм Рт.Ст.	Обороты
Крейсерский полет	75% / 75%	720	2200
Набор высоты	100% / 100%	790	2400
Максимальная скорость	50% / 50%	890 (*)	2520
Не превышайте температуру двигателя 260°C в положении 2 и масла 100°C			

(*) на форсаже

Fiat G.50 Freccia

Настройки для:	Радиаторы (створки/масло)	Наддув мм Рт.Ст.	Обороты
Крейсерский полет	65% / 55%	720	2400
Набор высоты	100% / 100%	790	2400
Максимальная скорость	50% / 50%	890 (*)	2520
Не превышайте температуру двигателя 260°C в положении 5 и масла 100°C			

(*) на форсаже

Macchi C.202 Folgore III / VII

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА (III / VII)	Шаг винта	Обороты
Крейсерский полет	75% / 75%	1.23	A	2200
Набор высоты	100% / 100%	1.35	S	2400
Максимальная скорость	50% / 50%	1.45 (*)	S	2400
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C				

(*) на форсаже

Heinkel He 111 P-2

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Время	Наддув АТА	Обороты
Крейсерс. полет	50% / 50%	Постоянно	1.15	2200
Набор высоты	100% / 100%	30 минут	1.23	2300
Макс. скорость	По необходимости	5 минут	1.3	2400
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C				

Heinkel He 111 H-2

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Время	Наддув АТА	Обороты
Крейсерс. полет	50% / 50%	Постоянно	1.1	2200
Набор высоты	100% / 100%	30 минут	1.15	2300
Макс. скорость	По необходимости	1 минута	1.35	2400
Не превышайте температуру воды 95°C и масла 90°C				

Heinkel He 111 H-6

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Время	Наддув АТА	Обороты
Крейсерс. полет	50% / 50%	Постоянно	1.15	2200
Набор высоты	100% / 100%	30 минут	1.25	2400
Макс. скорость	По необходимости	1 минута	1.4	2600
Не превышайте температуру воды 95°C и масла 90°C				

Junkers Ju 87 B-2

Настройки для:	Радиаторы	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	80%	1.0	2200 (до 6000 м)
Набор высоты	100%	1.15	2300
Максимальная скорость	40%	1.35	2400 (1 мин.)
Не превышайте температуру воды 95°C и масла 90°C			

Junkers Ju 88 – Ручное управление шагом (А-1, А-5, А-5/Тгор, С-1, С-2 и их Тгор вар-ты)

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	40% / 40% (на уровне моря) 75% / 75% (на высоте)	1.1	2200 (постоянно)
Набор высоты	100% / 100%	1.15	2300 (30 мин.)
Максимальная скорость	По необходимости	1.35	2400 (1 мин.)
Не превышайте температуру воды 95°C и масла 90°C			

Junkers Ju 88 – Автомат шага винта (А-5 поздний, С-4, С-4 поздний и их Тгор варианты)

Настройки для:	Радиаторы	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	40% (на уровне моря) 75% (на высоте)	1.15	2250 (постоянно)
Набор высоты	100%	1.25	2400 (30 мин.)
Максимальная скорость	По необходимости	1.4	2600 (1 мин.)
Не превышайте температуру воды 95°C и масла 90°C			

Messerschmitt Bf 108 Taifun

Настройки для:	Обороты	Скорость
Крейсерский полет	1800	220 км/ч
Набор высоты	1850	170 км/ч
Максимальная скорость	2200	307 км/ч
Не превышайте 350 км/ч или 2300 об/мин или температуру масла 85°C		

Messerschmitt Bf 109 E-1 и E-3

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	50% / 50%	1.15	2200
Набор высоты	100% / 100%	1.23	2300
Максимальная скорость	По необходимости	1.40 1.30	2400 (1 мин.) 2400 (5 мин.)
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C			

Messerschmitt Bf 109 E-1/B, E-3/B, E-4/B

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	50% / 50%	1.15	2200
Набор высоты	100% / 100%	1.23	2300
Максимальная скорость	По необходимости	1.45 1.35	2500 (1 min.) 2400 (5 min.)
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C			

Messerschmitt Bf 109 E-4 и E-7

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	50% / 50%	1.15	2200
Набор высоты	100% / 100%	1.23	2300
Максимальная скорость	По необходимости	1.40 1.30	2500 (1 мин.) 2400 (5 мин.)
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C			

Messerschmitt Bf 109 E-4/N и E-7/N

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	50% / 50%	1.15	2200
Набор высоты	100% / 100%	1.25	2400
Максимальная скорость	По необходимости	1.35	2600 (5 мин.)
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C			

Messerschmitt Bf 109 F-1 и F-2

Настройки для:	Радиаторы	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	Автомат	1.15	2300
Набор высоты	Автомат	1.25	2400
Максимальная скорость	Автомат	1.35	2600 (1 мин.)
Не превышайте температуру воды 110°C и масла 80°C			

Messerschmitt Bf 109 F-4

Настройки для:	Радиаторы	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	Автомат	1.15	2300
Набор высоты	Автомат	1.30	2500
Максимальная скорость	Автомат	1.42	2700 (1 мин.)
Не превышайте температуру воды 115°C и масла 85°C			

Messerschmitt Bf 109 F-4/Z и E-7/Z – использующие систему GM-1

Настройки для:	Радиаторы	Наддув АТА (E-7/Z)	Наддув АТА (F-4/Z)
Крейсерский полет	Автомат	1.15	1.15
Набор высоты	Автомат	1.25	1.30
Максимальная скорость	Автомат	1.35	1.42
Не превышайте температуру воды 115°C и масла 85°C			

Messerschmitt Bf 110 C-2 и C-4

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА	Обороты
Крейсерс. полет	50% / 50%	1.15	2200
Набор высоты	100% / 100%	1.23	2300
Максимальная скорость	По необходимости	1.30	2400 (5 мин.)
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C (рекомендуется удерживать температуры воды и масла в рамках 95°C)			

Messerschmitt Bf 110 C-4/B (с автоматом шага винта)

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА	Обороты
Крейсерс. полет	50% / 50%	1.15	2200 (шаг авто)
Набор высоты	100% / 100%	1.23	2300 (шаг авто)
Максимальная скорость	По необходимости	1.35	2400 (5 мин.)
		1.45	2500 (1 мин.)
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C (рекомендуется удерживать температуры воды и масла в рамках 95°C)			

Messerschmitt Bf 110 C-4/N, C-6, C-7 (с автоматом шага винта)

Настройки для:	Радиаторы (вода/масло)	Наддув АТА	Обороты
Крейсерс. полет	50% / 50%	1.15	2200 (шаг авто)
Набор высоты	100% / 100%	1.25	2400 (шаг авто)
Максимальная скорость	По необходимости	1.35	2600 (5 мин.)
Не превышайте температуру воды 100°C и масла 105°C (рекомендуется удерживать температуры воды и масла в рамках 95°C)			

Bristol Beaufighter Mk IF

Настройки для:	Радиаторы	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	55%	+1.0	2400
Набор высоты	75%	+2.5	2400
Максимальная скорость	По необходимости	+4.0	2800
Не превышайте температуру цилиндров двигателя 260°C и масла 90°C			

Bristol Beaufighter Mk IF поздний и Mk IC

Настройки для:	Радиаторы	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	55%	+2.5	2500
Набор высоты	75%	+3.5	2500
Максимальная скорость	По необходимости	+6.75	2800
Не превышайте температуру цилиндров двигателя 280°C и масла 90°C			

Bristol Blenheim

Настройки для:	Радиаторы (контроль темп.)	Наддув	Шаг винта	Обороты
Крейсерс. полет	50%	+3.5	Большой	2400
Набор высоты	50%	+5	Большой	2100 - 2400
Максимальная скорость	35%	+9 (*)	Большой	2750
Не превышайте температуру головок цилиндров 235°C и масла 85°C				

De Havilland DH.82 Tiger Moth все варианты

Настройки для:	Обороты	Скорость
Крейсерский полет	1900 - 2050	80 - 90 миль/ч
Набор высоты	2100 (30 мин.)	60 миль/ч
Максимальная скорость	2350 (5 мин.)	107 миль/ч
Не превышайте давления масла 60 фунтов/дюйм ²		

Dewoitine D.520

Настройки для:	Радиатор	Наддув АТА	Обороты
Крейсерский полет	60%	1.0	2200
Набор высоты	По необходимости	1.17	2400
Максимальная скорость	По необходимости	1.28	2520 (макс.)
Не превышайте температуру воды 125°C и масла 100°C Для маневренного боя не загружайте более 62% топлива!			

Gloster Gladiator Mk II и Mk II Trop

Настройки для:	Маслорадиатор	Скорость	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	Открыт	170 миль/ч	+3	2200
Набор высоты	Открыт	170 миль/ч	+5	2400
Максимальная скорость	По необходимости	243 миль/ч	+5.75	2750
Не превышайте температуру двигателя 240°C и масла 85°C				

Hawker Hurricane Mk I DH5-20 (100 октановый)

Настройки для:	Радиаторы	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	50%	+4	Большой шаг
Набор высоты	100%	+6	Большой шаг
Максимальная скорость	50%	+12 (*)	3000 (5 мин.)
Не превышайте температуру воды 110°C и масла 90°C			

(*) с включенным ограничителем форсажа

Hawker Hurricane Mk I Rotol (100 октановый)

Настройки для:	Радиаторы	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	50%	+3	2600
Набор высоты	100%	+6	2600 (30 min.)
Максимальная скорость	50%	+12 (*)	3000 (5 min.)
Не превышайте температуру воды 115°C и масла 95°C			

(*) с включенным ограничителем форсажа

Hawker Hurricane Mk II

Настройки для:	Водорадиатор	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	50%	+6	2700
Набор высоты	100%	+9	2850
Максимальная скорость	50%	+12 (*)	3000
Не превышайте температуру воды 135°C и масла 95°C			

(*) с включенным ограничителем форсажа

Kittyhawk Mk Ia

Настройки для:	Радиатор	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	75%	42 in	2600
Набор высоты	100% при 150 миль/ч	42 in	2800
Максимальная горизонт. скорость (макс. 5 мин, макс. в пике 470 миль/ч)	По необходимости	56 in	3000
Не превышайте температуру воды 125°C и масла 95°C			

Martlet Mk III

Настройки для:	Створки двигателя	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	35%	32.5 in	2470
Набор высоты	По необходимости	41 in	2550
Максимальная скорость	По необходимости	48 in	2700 (5 мин.)
Не превышайте температуру цилиндров 260°C и масла 100°C			

Supermarine Spitfire Mk I (100 октановый)

Настройки для:	Водорадиатор	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	55%	+3	Большой шаг
Набор высоты	100%	+6	Большой шаг (30 мин.)
Максимальная скорость	50%	+12 (*)	3000 (5 мин.)
Не превышайте температуру воды 115°C			

(*) с включенным ограничителем форсажа

Supermarine Spitfire Mk Ia (100 октановый)

Настройки для:	Водорадиатор	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	55%	+3	2700
Набор высоты	100%	+6	2750
Максимальная скорость	50%	+12 (*)	3000
Не превышайте температуру воды 120°C			

(*) с включенным ограничителем форсажа

Supermarine Spitfire Mk II

Настройки для:	Водорадиатор	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	55%	+6	2700
Набор высоты	100%	+9	2850
Максимальная скорость	50%	+12 (*)	3000
Не превышайте температуру воды 135°C			

(*) с включенным ограничителем форсажа

Supermarine Spitfire Mk V

Настройки для:	Водорадиатор	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	55%	+6	2760
Набор высоты	100%	+9	2850
Максимальная скорость	50%	+12 (*)	3000
Не превышайте температуру воды 135°C			

(*) с включенным ограничителем форсажа

Supermarine Spitfire Mk V HF

Настройки для:	Водорадиатор	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	55%	+6	2760
Набор высоты	100%	+9	2850
Максимальная скорость	50%	+12 (*)	3000
Не превышайте температуру воды 135°C			

(*) с включенным ограничителем форсажа

Tomahawk Mk II

Настройки для:	Радиатор	Наддув	Обороты
Крейсерский полет	По необходимости	37 in	2600
Набор высоты	100% при 150 миль/ч	42 in	2800
Максимальная горизонт. скорость (5 мин.), макс. в пикировании 470 миль/ч	По необходимости	48 in 54 in	3000 3120 в пикир.
Не превышайте температуру воды 125°C и масла 90°C			

Vickers Wellington Mk I

Настройки для:	Створки двигателей	Обороты	Наддув	Смесь
Взлет	Открыты на 1/3	2600	6 ¾	Обогащенная
Набор высоты	100% при 125 миль/ч	2250	2 ½	Обогащенная
Крейсерский полет	Закрыты при 130 миль/ч	2250	2 ½	Обедненная
Максимальная скорость	По необходимости	2600	6 ¾	Обогащенная
Не превышайте температуру двигателя 240°C и масла 85°C				
